

Información de producto paneles acústicos

CEMENTO DE LANA DE MADERA



PLACAS ACÚSTICAS DE CEMENTO DE LANA DE MADERA FIBROTECH

El uso de placas de cemento de lana de madera FibroTech proporciona regulación acústica y reduce la reverberación. Por lo tanto, los paneles de cemento de lana de madera FibroTech son adecuados para todos los usos constructivos, como revestimiento de techos interiores, abovedados o no, oficinas, cualquier habitación con suelo duro, techos, vestíbulos, terrazas cubiertas, escuelas, centros deportivos, garajes, establos, etc.

Las placas de cemento de lana de madera FibroTech están hechos de lana de madera, agua y el cemento blanco más fino, combinando resistencia constructiva con propiedades naturales. Hay muchas posibilidades de aplicación ya que los paneles están disponibles con diferentes bordes y en varias dimensiones y colores.

El revestimiento acústico no solo crea un ambiente sonoro cómodo, sino que también proporciona un clima interior mejorado. Naturalmente, todos nuestros cementos de lana de madera cuentan con las marcas EPD y CE y cumplen con los requisitos de seguridad contra incendios de la clase de incendio K110 Bs1 - d0.



FIBROTECH CEMENTO DE LANA DE MADERA X-TRA FIN (LANA DE MADERA 0,5 MM)

DB no.	Producto y color	Dimensiones	Número de m ² por panel
1950317	FibroTech Xtra Fin, pintado de blanco. RAL 9003 (bisel de 5 mm)	25x600x1200 mm - 80 unidades/palet	0,72

FIBROTECH MULTIFINO DE CEMENTO DE LANA DE MADERA (LANA DE MADERA 1,0 MM)

DB no.	Producto y color	Dimensiones	Número de m ² por panel
1838891	FibroTech Multifin, pintado de blanco. RAL 9003 (bisel de 5 mm)	25x600x1200 mm - 80 unidades/palet	0,72
1936366	FibroTech Multifin, pintado de negro. RAL 9005 (bisel de 5 mm)	25x600x1200 mm - 80 unidades/palet	0,72
1838892	FibroTech Multifin, sin pintar (bisel de 5 mm)	25x600x1200 mm - 80 unidades/palet	0,72

FIBROTECH CEMENTO DE LANA DE MADERA MULTIFINO PLUS LANA MINERAL 20 MM (LANA DE MADERA 1,0 MM)

DB no.	Producto y color	Dimensiones	Número de m ² por panel
2392297	FibroTech Multifin Plus 20 - Hvidmalet. RAL 9003 (5 mm fas)	45x600x1200 mm - 20 stk./pll.	0,72

FIBROTECH CEMENTO LANA DE MADERA BASIC (LANA DE MADERA 1,5 MM)

DB no.	Producto y color	Dimensiones	Número de m ² por panel
1838805	FibroTech Basic - ligero/fin (bisel de 5 mm)	25x600x1200 mm - 80 piezas/palet	0,72
1838829	FibroTech Basic - ligero/fin (bisel de 11 mm)	25x600x2400 mm - 40 piezas/palet	1,44
1838883	FibroTech Basic light/fin, pintado de blanco. RAL 9003 (bisel de 5 mm)	25x600x1200 mm - 80 unidades/palet	0,72
1838885	FibroTech Basic light/fin, pintado de blanco. RAL 9003 (bisel de 11 mm)	25x600x2400 mm - 40 unidades/palet	1,44

PANEL ACÚSTICO DE CÓDIGO DE BARRAS FIBROTECH (LANA DE MADERA 1,0 MM)

DB no.	Producto y color	Dimensiones	Número de m ² por panel
2122785	FibroTech Barcode Multifin - pintado de blanco. RAL 9003	25x600x1200 mm - 80 piezas/palet	0,72
2122786	FibroTech Barcode Multifin - pintado de negro. RAL 9005	25x600x1200 mm - 80 piezas/palet	0,72
2122787	Código de barras FibroTech de palos de roble, sin tratar y de secado al horno	14x10x1200 mm - 12 piezas/palet	

CEMENTO DE LANA DE MADERA CON LANA MINERAL

Todos los paneles de cemento de lana de madera FibroTech están disponibles con madera mineral encolada de 20-100 mm, también en versión activa/pasiva. (Consultar)

CAJA HEXAGON FIBROTECH

DB no.	Producto y color	Dimensiones	Número de m ² por panel	m ² /por paquete
2132446	Caja hexagonal FibroTech - Blanco - RAL 9003	25x289x250 mm	0,972	0,054
2132448	Caja hexagonal FibroTech - Negro - RAL 9005	25x289x250 mm	0,972	0,054
2132449	Caja hexagonal FibroTech - Beige - RAL 1015	25x289x250 mm	0,972	0,054
2132450	Caja hexagonal FibroTech - Gris - RAL 7004	25x289x250 mm	0,972	0,054

EXTRAS

DB no.	Producto y color	Dimensiones	Número por panel	Peso por paquete
1838893	Tornillo para cemento de lana de manera FibroTech Beige TX 20 - RAL 1015	5.0x45 mm	250 unidades	1.3 kg
1838894	Tornillo para cemento de lana de manera FibroTech Blanco TX 20 - RAL 9003	5.0x45 mm	250 unidades	1.3 kg
1927440	Tornillo para cemento de lana de manera FibroTech Beige TX 20 - RAL 1015	5.0x45 mm	100 paquetes	0.54 kg
2297623	Tornillo para cemento de lana de manera FibroTech Blanco TX 20 - RAL 9003	5.0x64 mm	100 paquetes	0.68 kg
1905470	Tornillo para cemento de lana de manera FibroTech Blanco TX 20 - RAL 9003	5.0x45 mm	100 paquetes	0.54 kg
1936643	Tornillo para cemento de lana de manera FibroTech Negro TX 20 - RAL 9005	5.0x45 mm	100 paquetes	0.54 kg
2119000	Adhesivo de instalación FibroTech	Cartucho de 300 ml.	Blanco	0.3 kg
2119001	Adhesivo de instalación FibroTech	Lata	Blanco	2.5 kg

Información de producto paneles acústicos CEMENTO DE LANA DE MADERA



RETOQUE DE PINTURA

DB no.	Producto y color	Color	Piezas/paquete
2122782	Pintura de retoque FibroTech para cemento de lana de madera	Blanco - RAL 9003	1 pieza/350 ml
2122783	Pintura de retoque FibroTech para cemento de lana de madera	Negro - RAL 9005	1 pieza/350 ml

SISTEMA DE CORREDERA FIBROTECH T24

DB no.	Producto y color	Dimensiones	Espesor	Número uds./paq.
2162522	Tee principal Fibrotech T24 blanca	32x24x3600 mm	0,3 mm	50 piezas
2162523	Te secundaria Fibrotech T24 blanca	26x24x1200 mm	0,3 mm	75 piezas
2162524	Te secundaria Fibrotech T24 blanca	26x24x600 mm	0,3 mm	75 piezas
2162525	Fibrotech T24 Wall Angel Blanco de 3000 mm	22x22x3000 mm	0,4 mm	50 piezas
2162526	Gancho Ajustable Fibrotech T24	500 mm		500 piezas
2162527	Clip de resorte Fibrotech T24	60x29mm	0,5 mm	500 piezas
2162528	Tornillo de explosión Fibrotech T24	Ø12x46 mm		100 piezas

FIBROTECH C60 SKINNESYSTEM

DB no.	Producto y color	Dimensiones	Espesor	Número uds./paq.
2162529	Corredera principal Fibrotech C60	60x27x3000 mm	0,8 mm	10 piezas
2162530	Conector de corredera cruzada Fibrotech C60	70x27x3000 mm	0,6 mm	10 piezas
2162531	Fibrotech C60 Ángulo de pared	25x25x3000 mm	0,5 mm	50 piezas
2162532	Suspensión principal Fibrotech C60	130x19x32 mm	2 mm	500 piezas
2162533	Conector de corredera principal Fibrotech C60 3000 mm	104x56x20 mm	0,8 mm	400 piezas
2162534	Clip de conexión corto Fibrotech C60	92x56x23 mm	0,5 mm	600 piezas
2162535	Conector de corredera cruzada Fibrotech C60 3000 mm	72x62x50 mm	0,5 mm	600 piezas



Escanee y lea más en
www.fibrotech.com

Instalación y mantenimiento

Luego de la instalación

Luego de la instalación de techos FibroTech, se recomienda aspirar el techo. Eso eliminará cualquier polvo por cortes y atornillamiento. Utilice una boquilla de cepillo.

En caso de rayas o suciedad en las placas de cemento de lana de madera FibroTech durante la instalación, eliminar con papel de lija, grano 40, o con un paño bien escurrido. Si los paneles están pintados, puede comprar pintura de retoque FibroTech para las placas.

Las placas de cemento de lana de madera FibroTech no requieren más limpieza o cuidado que otros productos. Limpie según sea necesario. Utilice una aspiradora o un cepillo para polvo.

Uso/funcionamiento y mantenimiento

Las placas de cemento de lana de madera FibroTech no suelen necesitar un mantenimiento posterior. Si se van a pintar los paneles, se puede utilizar un rodillo de pintura con cerdas largas o un pulverizador de pintura manual.

La pintura a base de agua no reduce las propiedades de absorción de sonido



Cemento de lana de madera FibroTech 100% natural



Lana de madera



de cemento de Portland



Agua

